




ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ ЗАО "РОСМА" с 01 января 2018г.

Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной Службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, имеют гарантию качества. Межповерочный интервал - 2 года на манометры, 3 года на термометры!

		Клапаны электромагнитные (соленоидные)				
		Тип СК-11				
Принцип работы: Прямого действия	Исполнение: Нормально закрытый, нормально открытый (под заказ)	Номинальное напряжение, В: ~220, -24 (под заказ)	Рабочее давление, МПа Воздух, газ: 0...1,0 Вода: 0...0,7 Масло: 0...0,9	Температура рабочей среды, °С -5...+90	Температура окружающей среды, °С до +80	Корпус катушки IP67
Область применения: трубопроводные системы и аппараты с автоматическим управлением. Водо- и тепло- снабжение, а также в любых областях, где требуется управление потоками рабочей среды.			Номинальный диаметр DN, мм 15 / 20 / 25 / 32 / 40* / 50* / *под заказ	Корпус: Латунь	Мембрана: Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)	Техническая документация ГОСТ 22413-89
Наименование		Номинальный диаметр DN*, мм		Резьба присоединения	Цена с НДС, руб.	
Клапан двухпозиционный двухходовой нормальный закрытый		СК-11-15, СК-12-15		15	G½	2 037
		СК-11-20, СК-12-20		20	G¾	2 363
		СК-11-25, СК-12-25		25	G1	3 465
		СК-11-32, СК-12-32		32	G1¼	7 917
		СК-11-40, СК-12-40		40	G1½	8 946
		СК-11-50, СК-12-50		50	G2	10 533
Клапан двухпозиционный двухходовой нормальный открытый		СК-21-15, СК-22-15		15	G½	3 119
		СК-21-20, СК-22-20		20	G¾	3 192
		СК-21-25, СК-22-25		25	G1	4 001
		СК-21-32, СК-22-32		32	G1¼	8 285
		СК-21-40, К-22-40		40	G1½	9 188
		СК-21-50, СК-22-50		50	G2	10 815
Клапан двухпозиционный двухходовой нормальный закрытый, корпус из нержавеющей стали		СК-11-15, СК-12-15		15	G½	2 137
		СК-11-20, СК-12-20		20	G¾	2 478
		СК-11-25, СК-12-25		25	G1	3 638
		СК-11-32, СК-12-32		32	G1¼	8 311
		СК-11-40, СК-12-40		40	G1½	9 392
		СК-11-50, СК-12-50		50	G2	11 078
Клапан двухпозиционный двухходовой нормальный открытый, корпус из нержавеющей стали		СК-21-15, СК-22-15		15	G½	3 271
		СК-21-20, СК-22-20		20	G¾	3 350
		СК-21-25, СК-22-25		25	G1	4 200
		СК-21-32, СК-22-32		32	G1¼	8 699
		СК-21-40, К-22-40		40	G1½	9 644
		СК-21-50, СК-22-50		50	G2	11 356
Катушка для соленоидных клапанов (24В, 220В)		15, 20, 25		DIN-разъем	788	
		32, 40, 50				
Мембрана из витона		СК-21-15, СК-22-15		15	G½	384
		СК-21-20, СК-22-20		20	G¾	384
		СК-21-25, СК-22-25		25	G1	576
		СК-21-32, СК-22-32		32	G1¼	960
		СК-21-40, К-22-40		40	G1½	960
		СК-21-50, СК-22-50		50	G2	1 332