

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ ЗАО "РОСМА" с 01 января 2018г.

Наименование	Резьба присоединения		Max Temp	Nom / Max Pn	Цена с НДС, руб.	
	манометр (вых)	процесс (вх)	C°	Мра		
	Трехходовой кран для манометра с фторопластовой прокладкой (резьба: внутрь-внутри)	G1/2-внутри	G1/2-внутри	120	2,5 / 6	592
		G1/2-внутри	M20x1,5-внутри			
		M20x1,5-внутри	M20x1,5-внутри			
		M20x1,5-внутри	G1/2-внутри			
	Трехходовой кран для манометра с фторопластовой прокладкой (резьба: внутрь-наружу)	G1/2-внутри	G1/2-наружу	120	2,5 / 6	592
		G1/2-внутри	M20x1,5-наружу			
		M20x1,5-внутри	M20x1,5-наружу			
		M20x1,5-внутри	G1/2-наружу			
	Трехходовой кран для манометра WATTS (Германия) (резьба: внутрь-внутри)	G1/2-внутри	G1/2-внутри	80	1,6 / 2,5	699
	Трехходовой кран для манометра WATTS (Германия) (резьба: внутрь-наружу)	G1/2-внутри	G1/2-наружу	80	1,6 / 2,5	813
	Игольчатый клапан Schneider (латунь)	S004.16.000		200	25	1 890
		G1/2	G1/2			
		S004.16.050				2 747
		M20x1,5	M20x1,5			
	Игольчатый клапан Schneider (углеродистая сталь)	S004.16.100		200	40	2 092
		G1/2	G1/2			
	Игольчатый клапан из нержавеющей стали	G1/2-внутри	G1/2-внутри	240	40	3 684
		G1/2-внутри	G1/2-наружу			4 164
		M20x1,5-внутри	M20x1,5-внутри			3 684
		M20x1,5-внутри	M20x1,5-наружу			4 164
	Кнопочный клапан VE-2 из латуни	G1/2-внутри	G1/2-внутри	70	0,5	1 285
	Игольчатый клапан двухвентильный из нержавеющей стали	M20x1,5-наружу	M20x1,5-наружу	240	40	5 010
		M20x1,5-внутри	M20x1,5-внутри			
		M20x1,5-внутри	M20x1,5-наружу			
		G1/2-внутри	G1/2-внутри			
		G1/2-внутри	G1/2-наружу			